


- .... Option 1 = Auslösewelle Vkt 20 L = STM + 42 mm
- .... Option 2 = Änderung Schalter (Rasten, Sprung, etc)  
(Schalter schleichend 1/Ö - 1/S im Standard)
- .... Option 3 = UCM Schutzeinrichtung (ehem. "A3")

							Kennwort		Werkstoff		Halbzeug	
									Maßstab im Orig.		Masse(Gewicht)	
									1:5 (1:10)		-	
									Datum		Name	
									Gez. 18.04.2013		Kem	
							Maße in mm		Gepr.			
									Ges.			
							Freimaßtoleranz		Abt.			
							DIN 7168				Zeichnungs-Nr.	
							mittel		AUFZUGSTECHNOLOGIE SCHLOSSER A-3872 Amaliendorf		EB59K Typ1-0 V3-0	
											Änd.	
											Blatt	
											1	
											1 Bl.	
											Inventor drawing 2010 A3	

Änd.	kommt vor	Änderungs-Nr.	Änderung	Datum: Gez.	Name	Ges.
<b>Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016</b> Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.				Oberflächen Ra in um ISO 1302 Allgmeintoleranzen ISO 13920-BF Schweißkonstruktionen		